

griptech

WIEGERAHMEN | WU



Merkmale:

- ▶ Transportrollen und Handgriffe zum einfachen Transport
- ▶ Standard-Ausführung geeignet für Paletten 800 x 1200 mm
- ▶ Wiegegenauigkeit $\pm 0,05\%$ vom gewogenen Gewicht

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

WIEGERAHMEN | WU

Wiegegenauigkeit $\pm 0,05\%$ vom gewogenen Gewicht

Wiegerahmen Baureihe WU ist als U-Form in der Standard-Ausführung geeignet für Paletten 800 x 1200 mm.

Merkmale:

- › Anzeigegerät R320
- › Standard-Ausführung geeignet für Paletten 800 x 1200 mm
- › Transportrollen und Handgriffe zum einfachen Transport
- › Eichfähige Ausführung inkl. Zertifikat nach Klasse III

Optionen:

- › Flurstativ für Anzeigegerät
- › Flurstativ für Anzeigegerät mit Drucker
- › Anzeigegerät mit Zehnertastatur und Sonderfunktionen (R420) ohne Flurstativ
- › Datenübertragung an Fahrzeugterminal
- › RS232 Schnittstelle inkl. Anschlusskabel und Sub-D Stecker
- › Abweichende Abmessungen und Wiegebereiche
- › Edelstahl Ausführung

Technische Daten:

- › Schutzklasse Wiegebalken: IP67
- › Schutzklasse Anzeigegerät: IP65
- › Eingangsspannung: 110 - 230 Volt

Wiegebalken WU inkl. Anzeigegerät R320				
Baureihe (Gewicht)	Tragf. in kg	Höhe mm	Standard Anzeigeschritte	Geeichte Anzeigeschritte
Wiegebalken WU (Anzeigegerät R320)				
WU-15 (840x1260)(55 kg)	1500	90	-	je 1 kg
WU-20 (840x1260)(55 kg)	2000	90	je 500 g	je 1 kg