

griptech

RLED MONITOR | 7"



Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Auflösung WVGA 800xRGBx480 Pixel
- ▶ Betrachtungswinkel 70° horizontal und 60° vertikal
- ▶ 7" TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Reaktionszeit 5 ms
- ▶ Oberfläche Hartbeschichtung (3H), mit AG LR (Low Reflection) Polarisator

RLED MONITOR | 7"

7" Standard Monitor

Der Standard 7"RLED-Monitor (Bild diagonale 175 mm) bietet eine hervorragende Bildqualität in Kombination mit den Orlaco Kameras. Als Hochleistungsmodell ist dieser Monitor speziell für intensive und mobile Einsätze entwickelt worden.

Merkmale:

- › Versorgungsspannung 12-60 Volt
- › 12 Watt @ 24 Volt
- › Schutzklasse IP67 nach IEC 60529
- › Umgebungstemperatur -40° bis +85°
- › Kühllufttauglich ohne geschl. Kabine
- › Robustes Alu/Kunststoffgehäuse
- › Über- und unterspannungsgeschützt
- › Stoß- und erschütterungsfest
- › Bis zu 4 Kameras
- › 430.000 Pixel (800xRGBx480)
- › Selbsterklärendes OSD Menü in 15 Sprachen
- › Digitale Detailverbesserung
- › Lichtbrechende Beschichtung um Reflexionen zu vermeiden
- › Automatische Hintergrundbeleuchtungsregelung durch Lichtsensor
- › Reaktionszeit 5 ms
- › Betrachtungswinkel 70° horizontal und 60° vertikal
- › Alle Materialien entsprechen den Anforderungen des Grünen Passes gemäß der IMO-Resolution MEPC.197(62) vom 15. Juli 2011 (Maritime sector: International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee)

