

griptech

DIGICOAX KAMERA | HMOS



Merkmale:

- ▶ Videobild 50 fps SDR/HDR 1280 X 800
- ▶ Latenzzeit <math><6\mu\text{s}</math>
- ▶ Schutzklasse IP69K nach DIN 40050-9
- ▶ Betriebstemperatur -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$
- ▶ Verfügbare Sichtwinkel: 30° , 60° , 90° , 120° , 180°

Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

DIGICOAX KAMERA | HMOS

Die HMOS Kamera ist eine Digitalkamera ohne Latenz, die in jeder Sichtlösung für Flurförderzeuge verwendet werden kann.

Die HMOS-Kamera von Orlaco ist eine kompakte, industrielle real time High Definition Digital Kamera. Datenübertragung über DigiCoax Kabel und abgeschirmten Stecker. Die zu 100% wasserdichte Kamera befindet sich in einer speziellen verstellbaren Halterung, die sicherstellt, dass die Kamera bequem eingestellt werden kann.

Merkmale:

- › Schutzklasse IP69K nach DIN 40050-9
- › 50G Schock- und 15G Vibrationsfest
- › Verfügbare Sichtwinkel: 30°, 60°, 90°, 120°, 180°
- › Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
- › Latenzzeit <6µs
- › Videobild 50 fps SDR/HDR 1280 X 800
- › Chemisch gehärtetes Floatglas

