


# ***griptech***

## KOOI<sup>®</sup>-REACHVORKEN | Vorkenspreider FPN



### Kenmerken:

- ▶ Verstelling tot buiten de framebreedte
- ▶ Robuust geleidingsframe met een minimale voorbouwmaat
- ▶ Maximaal doorzicht
- ▶ Zuigerstangen beschermd in de geleidingsprofielen
- ▶ 6 mm dikke slijtplaten geïntegreerd in buitenvorken



Voorzeta pparatuur

Weegsystemen

Camerasystemen

# KOOI®-REACHVORKEN | Vorkenspreider FPN

## Verstelling tot buiten de framebreedte


In combinatie met vorkenspreiders kunnen de KOOI®-Reachvorken tot ruim buiten het frame versteld worden. Deze combinatie is ideaal voor het transporteren van lange lasten. Bij deze constructie, zijn de hydraulische verstelcilinders in de geleidingen geïntegreerd. Deze cilinders fungeren daardoor ook als geleidearm.

### Kenmerken:

- › Robuust geleidingsframe met een minimale voorbouwmaat
- › Maximaal doorzicht
- › Zuigerstangen beschermd in de geleidingsprofielen
- › KOOI®-Reachvorken aangeschroefd
- › 6 mm dikke slijtplaten geïntegreerd in buitenvorken

### Uitvoeringsvarianten

- › Als voorzetapparaat zonder sideshift
- › Als voorzetapparaat met separate sideshift
- › In de mast geïntegreerde ophanging op aanvraag



## Vorkenspreiding tot buiten de framebreedte (3 functies indien met sideshift)

Type	Lengte L/K mm	Cap. in kg op LQP 600 mm	ISO/ FEM	F mm	Omin-Omax mm	Doorsnede D1/D2xS mm	integrale sideshift			separate sideshift		
							V mm	EZP1/2 mm	Gew. kg	V mm	EZP1/2 mm	Gew. kg
RG2 20/FPN 16	1200/850	1600/600	II	1050	570-1750	131/139x57	101	275/351	345	118	277/349	364
RG2 20/FPN 16	1300/950*							300/386			307/391	
RG4 25/FPN 25	1200/850	2500/600	II	1150	570-1900	161/169x57	117	279/345	460	134	281/344	486
RG4 25/FPN 25	1300/950*							308/386			309/384	
RG4 35/FPN 30	1200/850	3000/600	III	1200	570-1950	161/169x57	117	298/335	520	142	250/304	552
RG4 35/FPN 30	1300/950*							267/336			274/338	
RG4 45/FPN 35	1200/850	3500/600	III	1250	570-1900	161/169x57	117	236/292	535	142	245/298	570
RG4 45/FPN 35	1300/950*							261/328			269/333	
RG4 58/FPN 45	1200/850	4500/600	III	1300	570-1850	161/169x62	149	232/280	645	179	244/290	691
RG4 58/FPN 45	1300/950*							248/305			268/323	
RG4 58/FPN 50	1200/850	5000/600	III	1350	570-1950	161/169x62	149	231/280	648	179	243/288	699
RG4 58/FPN 50	1300/950*							257/315			266/320	
RG4 58/FPN 50	1200/850	5000/600	IV	1400	570-2000	161/169x62	154	207/247	790	194	227/264	858
RG4 58/FPN 50	1300/950*							227/274			245/289	
RG4 77/FPN 60	1200/850	6000/600	IV	1500	570-2050	161/169x68	154	242/299	860	194	216/268	945
RG4 77/FPN 60	1300/950*							265/331			239/299	