

griptech

WEEGBALKEN | WB



Kenmerken:

- ▶ Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 800 mm, 1.000 mm, 1.500 mm
- ▶ Transportrollen en handgrepen voor een eenvoudig transport
- ▶ Nauwkeurigheid $\pm 0,05\%$ van het opgenomen gewicht
- ▶ IJkbare uitvoering incl. certificaat volgens klasse III

WEEGBALKEN | WB

Nauwkeurigheid $\pm 0,05\%$ van het opgenomen gewicht

Weegbalken WB bestaan uit 2 losse weegbalken. De afstand tussen de balken kan vrij worden bepaald. Ze zijn geschikt voor diverse en zeer grote lastafmetingen. Standaard kabellengte per balk: 5 m.

Kenmerken:

- › Indicator R320
- › Verkrijgbaar in de lengtes: 800 mm, 1.000 mm, 1.500 mm
- › Transportwielen en handgrepen voor eenvoudig transport
- › Ijkbare uitvoering incl. certificaat volgens klasse III

Opties:

- › Vloerstatief voor indicator
- › Vloerstatief voor indicator met printer
- › Indicator met numeriek toetsenbord en speciale functies (R420) zonder vloerstatief
- › Gegevensoverdracht naar voertuigterminal
- › RS232-interface incl. aansluitkabel en Sub-D stekker
- › Afwijkende afmetingen en weegbereiken
- › Roestvrijstalen uitvoering
- › Oprijplaat

Technische gegevens:

- › Beschermingsklasse weegbalken: IP67
- › Beschermingsklasse indicator: IP65
- › Ingangsspanning: 110 – 230 Volt

Weegbalken WB incl. indicator R320				
Type (gewicht)	Capaciteit kg	Hoogte mm	Standaard Uitelesstappen	Geijkt Uitelesstappen
Weegbalken WB (Indicator R320)				
WB-15 (1260x85)(ca. 25 kg)	2000	100	je 200 g	je 1 kg
WB-30 (1260x85)(ca. 25 kg)	3000	100	je 500 g	je 1 kg

